



# Produktkatalog Anhänger BauKT20-KT35 Tandem



Lübbecker Str. 15  
32351 Stemwede-Destel  
Tel. 05745-2217 Fax 05745-761  
[www.fahrenhorst-fahrzeugbau.de](http://www.fahrenhorst-fahrzeugbau.de)

## Grundausrüstung:

- Grundrahmen: Zwei stabile, durchgehende Langträger mit V-Deichsel, komplett **tauchbad-feuerverzinkt**
- Achse: 2 Gummifederbremsachsen, Achsrohr verzinkt  
1 Auflaufeinrichtung, Rückfahrautomatik
- Boden: 18 mm Siebdruckplatten, wasserfest verleimt  
Blechablagefläche 600 x 300 mm auf der Deichsel für Baggerlöffelspitze
- Bordwände: Robuste Stahlbordwand mit 50 mm breiter Wulstkante  
300 mm hoch, komplett **tauchbad-feuerverzinkt**  
3 Ösen li. + re. auf der Bordwandkante,  
4 Eckrungen zur Planengestellaufnahme  
je 2 Bordwandseitenstützen rechts und links
- Sonstiges: 4 schwere geschmiedete Kotflügel, feuerverzinkt oder durchgehende Kotflügel (wie Abbildung)  
stabiler Leuchenträger mit eingel. Beleuchtung  
einschl. Nebelschlussleuchte, Stecker 7/13-polig  
schweres Automatikstützrad der V-Deichsel  
2 ALU-Rampen, spurverschiebbar, hochklappbar, 1640 mm, 350 mm breit, mit Steckbrett und festen Stützbügeln



Modell	Größe (mm)	Zul. Ges.	Nutzlast (kg)	Bereifung
		Gew. (kg)		
KTB20	2960 x 1510	2000	1400	
KTB25	2960 x 1510	2500	1900	185/65 R 14
KTB25	3500 x 1510	2500	1840	
KTB30	3500 x 1510	3000	2300	185 R 14C-
KTB35	3500 x 1510	3500	2750	8PR



## Sonderausstattung

### Boden:

- Ladeflächenvergrößerung (Länge/Breite) jeweils in 100 mm Schritten
- Stahlboden aus 3 mm Stahl, feuerverzinkt, glatt oder Träne

### Bordwände:

- Anbinderung – verzinkt – mit verzinkter Mulde im Boden eingelassen

### Aufbau:

- Leiter-Transport-Bügel vorn mit 4 Zapfen, feuerverzinkt
- Rohrgalerie 150 mm hoch, li.+ re.+ vorn (auch erhöht)

### Sonstiges:

- Heckrampe Siebdruck 1250 mm lang einklappbar (2 x 625 mm) mit 4 langen Scharnieren mit Unterzügen, Drehstangenverschluss, 2 schweren Vierkantstützen (anstelle spurverschiebbarer Rampen)
- 2 Alu-Rampen lose 1500 mm lang, 350 mm breit vorn im Kasten einzuschieben, normale Heckklappe, abnehmbar und 2 schweren Vierkantstützen (anstelle spurverschiebbarer Rampe)
- Anhänger mit absenkbaren Achsen
- 1 Satz Radstoßdämpfer (für 100 km Zulassung)
- Ersatzrad mit Halterung, abschließbar
- 1 Satz Umrissleuchten (erforderlich bei mehr als 2,1 m Ges.-Breite)
- 1 Satz gelbe Seitenleuchten (erforderl. bei mehr als 6 m Ges.-Länge)

